



额定功率 103 kw
额定转速 1800 r/min
最大行驶速度 11.2 km/h
最小转弯外半径 6500 mm

6321G4&6326G4 6327G4 单钢轮压路机

6321G4&6326G4&6327G4

SPECIFICATIONS >>>

基本参数	单位	6321EG4	6326EG4	6327EG4
工作质量	kg	21000	26000	27000
转向轮分配质量	kg	7560	9500	9500
驱动桥分配质量	kg	13440	16500	17500
转向轮静线载荷	N/cm	469	705	742
驱动轮静线载荷	N/cm	1020	1250	1281
额定功率	kW	103	103	103
压实参数	单位	6321EG4	6326EG4	6327EG4
转向轮直径	mm	1700	1700	1700
转向轮宽度	mm	1320	1320	1320
驱动轮直径	mm	1700	1700	1700
驱动轮宽度	mm	660	660	660
转向轮轮圈厚度	mm	22.5	22.5	22.5
驱动轮轮圈厚度	mm	22.5	22.5	22.5

性能参数	单位	6321EG4	6326EG4	6327EG4
行驶速度 I 档	km/h	2.7	2.7	2.7
行驶速度 II 档	km/h	5.3	5.3	5.3
行驶速度 III 档	km/h	11.2	11.2	11.2
理论爬坡能力	%	20	20	20
最小离地间隙	mm	520	520	520
轴距	mm	3175	3175	3175
转向角度	°	±35	±35	±35
摇摆角度	°	±10	±10	±10
最小转弯半径	mm	6500	6500	6500
整机长度	mm	6330	6330	6330
整机宽度	mm	2330	2330	2330
整机高度	mm	3300	3300	3300

全国统一服务热线：4008899856

柳工产品在不断升级，我们保留在未告知用户的情况下更改设计及参数的权利。

照片中产品配置和外观与实际机型存在差异，产品的配置和外观以实物为准。

本宣传册中的柳工系列标识，为广西柳工集团公司注册商标，已合法授权本公司使用，他人未经授权，不得使用。

20230423柳工版权所有
@20230423版本